

Ergoldsbacher Dachziegel

in Verbindung mit geeigneten regen-
sichernden Zusatzmaßnahmen

TECHNISCHE INFORMATION



ERLUS 

Qualität aus Deutschland

Technische Information für Planer und Verarbeiter

Ergoldsbacher Dachziegel in Verbindung mit geeigneten regensichernden Zusatzmaßnahmen

Regeldachneigung und Zusatzmaßnahmen

Form, Verfalzung und Fügetechnik bestimmen die Wasserführung eines Dachziegels, woraus sich die Regeldachneigung ableitet. Welche regensichernden Zusatzmaßnahmen daraus resultieren, sind außerdem von der Nutzungsart, der Dachkonstruktion, den klimatischen Bedingungen und den verbauten technischen Anlagen abhängig. Jeder dieser Parameter kann die Anforderungen an mögliche Zusatzmaßnahmen verändern. Für diese Anforderungen gibt es in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterschiedliche Normen und Regelwerke die, wenn nichts Abweichendes vereinbart wird, einzuhalten sind.

Die richtige Dachkonstruktion – übersichtlich und einfach

Die Unterschiede der nationalen Regelwerke haben uns dazu bewegt, für unsere Ergoldsbacher Dachziegel eine einheitliche länderübergreifende Zuordnung von Zusatzmaßnahmen auszuarbeiten. Diese technische Information ist in Zusammenarbeit mit unseren Partnern – den Premium-Herstellern von Unterdächern, Unterdeckungen und Unterspannungen – in Anlehnung an das Merkblatt „Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen“ entstanden. Planer und Verarbeiter können daraus einfach und übersichtlich das richtige Produkt für ihre regensichernde Zusatzmaßnahme auswählen. Die beigelegten Informationsblätter sind das Resultat jahrelanger praktischer Erfahrung, wissenschaftlich nachvollziehbar und von Bauexperten anerkannt.



Ergoldsbacher Dachziegel – empfohlene Dachneigungsgrenzen

Regeldachneigung (RDN), Minstdachneigung (MDN)



Ergoldsbacher
E58 S
RDN 22°/MDN 10°



Ergoldsbacher
E58 SL
RDN 20°/MDN 10°



Ergoldsbacher
E58
RDN 20°/MDN 10°



Ergoldsbacher
E58 MAX®
RDN 20°/MDN 10°



Ergoldsbacher
E58 PLUS®
RDN 20°/MDN 10°



Ergoldsbacher
Karat®
RDN 16°/MDN 7°



Ergoldsbacher
Karat® XXL
RDN 20°/MDN 10°



Ergoldsbacher
Linea®
RDN im Verband 25°
RDN in Reihe 30°
MDN 10°



Ergoldsbacher
Forma®
RDN 22°/MDN 10°



Ergoldsbacher
Falzziegel
RDN 30°/MDN 10°



Ergoldsbacher
Großfalzziegel
RDN im Verband 25°
RDN in Reihe 30°
MDN 10°



Ergoldsbacher
**Großfalzziegel
XXL®**
RDN 22°/MDN 10°



Ergoldsbacher
Reformpfanne SL
RDN 25°/MDN 10°



Ergoldsbacher
Reformpfanne XXL®
RDN 22°/MDN 10°



Ergoldsbacher
Hohlfalz SL
RDN 20°/MDN 10°



Ergoldsbacher
Monaco
RDN 22°/MDN 10°



Ergoldsbacher
**Mönch- u. Nonnen-
ziegel**
RDN 40°/MDN 10°



Ergoldsbacher
**Biberschwanz-
ziegel**
RDN 30°/MDN 10°

ERLUS AG

Hauptverwaltung
Hauptstraße 106
D-84088 Neufahrn/NB
Telefon: 087 73 18-0
Telefax: 087 73 18-49180
info@erlus.com
www.erlus.com



Modell- und Farbänderungen vorbehalten. Originalgetreue Farbwiedergabe kann im Druck nicht garantiert werden. **Dieser Prospekt entspricht dem Stand Juni 2015.**

Urheberrechtshinweis © ERLUS AG 2015. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen – auch auszugsweise – nur mit vorheriger Genehmigung der ERLUS AG vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.