

ERLUS

FABRICATION ALLEMANDE



Level RS

INFORMATION PRODUIT

Level RS – Design épuré pour toitures à très faibles pentes – lisse, angulaire, résistante à la pénétration des eaux pluviales à partir de 10° de pente

La tuile Level RS est le troisième modèle de la gamme Erlus adapté pour des toitures à très faibles pentes. Ce qui frappe, c'est la forme angulaire revendiquée du nez de tuile et la pureté de ses lignes. Elle comporte un triple emboîtement latéral et de tête avec des rainures larges et profondes. En raison de cette forme spécifique, l'eau est canalisée efficacement sur la toiture sans risque d'infiltration. C'est la raison pour laquelle même avec une pente de toit faible (en posée croisée: pente nominale 16 °, pente minimale 10 °), la construction sous la toiture reste sèche. La nouvelle tuile Level RS est la solution pour une toiture résistante à la pénétration des eaux pluviales sans mise en oeuvre d'une sous-couverture étanche.

Qualité klinker
Cuisson à 1200°

Très forte résistance aux effets du vent en pose croisée

Crantage anti-tempête
marqué pour un ajustement parfait des crochets de pannetonnage I

Triple emboîtement
latéral et en tête de tuile avec gorges larges et profondes

iF design award

Classe 4 de résistance à la grêle

Groupe de pureau 38,5 cm
Modèle de la famille XXL



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	env. 29,0 x 48,5 cm
Pureau moyen	env. 38,0 - 39,0 cm
Largeur utile	env. 23,0 cm
Tuiles par m²	env. 11,3 pièces
Poids au m², selon DIN 1055, lattage inclus	env. 0,55 kN/m²
Poids réel au m² sans lattage	env. 54 kg/m²
Nombre de pièces par palette	160 pièces
Poids de la palette	env. 793 kg
Paquets de	4 Stück
Pente nominale (sans écran)	16° en pose croisée, 22° en pose droite
Classe de résistance à la grêle	4
Groupe de pureau	38,5 cm



Plus d'infos:



erlus.com/level-rs



Level RS – Les coloris



Rouge profond



Vieilli klinker



Ardoise intense



Noir mat klinker

La mise en œuvre des tuiles Ergoldsbacher LEVEL RS doit être conforme aux prescriptions du D.T.U. 40-211 (couvertures en tuiles de terre cuite à emboîtement à pureau plat) pour tout chantier réalisé en France.

Détails techniques et conditions ERLUS pour pose de la tuile LEVEL RS sur pentes faibles : consulter notre site www.erlus.fr ou scanner le QR code ci-contre.

Erlus AG

Hauptstraße 106
84088 Neufahrn/NB
08773 180
info@erlus.com
erlus.com

Pourquoi Erlus ?



QUALITÉ PREMIUM

DISPONIBILITÉ GARANTIE DE 20 ANS

CLASSE DE RÉSISTANCE À LA GRÊLE 4 OU SUPÉRIEURE

PLUS DE 20 MODÈLES ET PLUS DE 30 COLORIS

DESIGN ET FONCTIONNALITÉ PRIMÉS

LE BÉNÉFICE DE PLUS DE 180 ANS D'EXPÉRIENCE!

Nous nous réservons la possibilité d'apporter toutes modifications de formes et de couleurs. Le rendu des couleurs originales ne peut pas être garanti à l'impression. **Ce prospectus correspond à notre édition de janvier 2024.**

Information relative aux droits d'auteur © ERLUS AG 2024. Tous droits réservés. Sauf autorisation préalable de la ERLUS AG, ces documents dont tous les droits d'auteur sont réservés ne doivent pas - même pas partiellement - être reproduits, modifiés ou diffusés sous quelque forme que ce soit ou diffusés à un média quel qu'il soit ou enregistrés dans une base de données ou un autre système de mémorisation de données. Une utilisation sans autorisation préalable est considérée comme violation des dispositions respectives régissant les droits d'auteur.

Photographes: Etienne Hausel, Stephan Pöschl