



**ERLUS** 



**E 58 RS**

PRODUKTINFORMATION

# E 58 RS – Die Lösung für flachgeneigte Dächer!

Der ERLUS E 58 RS ist das sechste Modell der beliebten E 58-Familie und ein Spezialist für flach geneigte Dächer. Seine ausgefeilte technische Formgebung erlaubt geringe Dachneigungen (Regeldachneigung 16°, Mindestdachneigung 10°), weil das Wasser auf der Ziegeloberfläche perfekt abgeleitet wird. Die ausgeprägte Profilhöhe der Ringverfaltung mit dreifachem Kopf- und Seitenfalz und der direkte Wasserablauf sorgen dafür, dass die Unterkonstruktion trocken bleibt. Aufwändige regensichernde Zusatzmaßnahmen können entfallen.

**Ideal für flach geneigte Dächer**  
ab 10° Dachneigung

**Leichtes Handling**  
ca. 4 kg pro Stück, mit  
einer Hand verlegbar

**Perfektes Design**  
in E 58-Optik

**Hohe Windsogsicherheit**  
durch Dreifach-Überdeckung  
im Vierziegeleck



**Sehr gute Wasserführung**  
durch hohe Stege in der  
Kopf- u. Seitenverfaltung

**Extrem robust**  
**Hagelwiderstandsklasse 4**

**Sturmkerben**  
für passgenauen Sitz  
der Sturmklammer

**Besonders bruchsicher**  
durch hohe Stege an  
Vorder- und Rückseite

## TECHNISCHE DATEN

Größe	ca. 28,5 x 46,5 cm
Lattweite	ca. 36,0 - 36,6 cm
Mittlere Deckbreite	ca. 21,9 cm
Bedarf je m <sup>2</sup>	ca. 12,5 Stück
Gewicht nach DIN 1055 einschl. Lattung	ca. 0,55 kN/m <sup>2</sup>
Realgewicht ohne Lattung	ca. 53 kg/m <sup>2</sup>
Paletteninhalt	200 Stück
Palettengewicht	ca. 925 kg
Bündelgröße	5 Stück
Regeldachneigung (RDN)	16°
Hagelwiderstandsklasse (HW)	4
Lattweitengruppe	modellabhängig



Mehr Infos:



[erlus.com/e58-rs](https://erlus.com/e58-rs)



## E 58 RS – Farbübersicht



Rot



Kupferbraun



Anthrazit



Schwarz Matt



Diamantschwarz

### Warum ERLUS?

- 30 JAHRE NACHKAUFGARANTIE
- 30 JAHRE MATERIALGARANTIE
- HAGELWIDERSTANDSKLASSE 4 ODER HÖHER
- ÜBER 20 MODELLE, ÜBER 30 FARBEN
- PREISGEKRÖNT IN DESIGN UND FORM

**BAUEN SIE AUF ÜBER 180 JAHRE ERFAHRUNG!**



**ERLUS AG**  
Hauptstraße 106  
84088 Neufahrn/NB  
08773 180  
info@erlus.com  
erlus.com

Der ERLUS E 58 RS übertrifft, wie alle ERLUS Tondachziegel, die in der Dachziegelnorm DIN EN 1304 geforderten Güteeigenschaften. ERLUS Dachziegel sind ein natürlicher Baustoff, daher unterscheiden sich die einzelnen Ziegel in Farbnuancen voneinander. In verschiedenen europäischen Ländern gelten unterschiedliche Regelwerke bzw. handwerkliche Verarbeitungstraditionen. Deswegen haben die ERLUS Herstellervorschriften Vorrang. Zusätzlichen Maßnahmen zur Windsogsicherung sind gemäß den jeweils gültigen Regeln/Normen auszuführen. Die angegebenen Größen und Gewichte sind Normalwerte. Durch Wechsel im Rohmaterial und unterschiedliches Schwindverhalten sind Maßabweichungen nicht immer vermeidbar. Es ist deshalb zweckmäßig, vor der Verarbeitung der Ziegel an der Baustelle die Deckmaße zu prüfen. Eventuelle verlege-, produktions- oder transportbedingte Lädierungen, Kratzer und Reibungsspuren beeinträchtigen nicht die Qualität der Dachziegel.

**Dieser Prospekt entspricht dem Stand Februar 2025.**

Modell- und Farbänderungen vorbehalten. Originalgetreue Farbwiedergabe kann im Druck nicht garantiert werden.

Urheberrechtshinweis © ERLUS AG 2025. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen – auch auszugsweise – nur mit vorheriger Genehmigung der ERLUS AG vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.