

Karat

PRODUKTINFORMATION

Karat – Repräsentiert gutes Design: zeitlos, modern seit über 50 Jahren.

Nach über 50 Jahren kann man getrost von einem Design-Klassiker sprechen. Denn der ERLUS Karat hat bis heute nichts von seiner Aktualität eingebüßt. Er ergänzt sich perfekt mit moderner Architektur und ist technisch einzigartig. Mit einer Regeldachneigung von 16° (MDN 7°) eignet er sich bestens für flache Dächer. Das hat er seiner ausgefeilten technischen Formgebung zu verdanken, die den Ziegel zudem besonders regensicher macht: 3-fache Kopfverfalzung, doppelte Seitenverfalzung und ein 4-Ziegeleck mit geschütztem Verriegelungszapfen.



Größe	ca. 27,0 x 42,0 cm
Lattweite	ca. 32,6 - 33,1 cm
Mittlere Deckbreite	ca. 20,2 cm
Bedarf je m²	ca. 15,0 Stück
Gewicht nach DIN 1055 einschl. Lattung	ca. 0,55 kN/m²
Realgewicht ohne Lattung	ca. 50 kg/m²
Paletteninhalt	240 Stück
Palettengewicht	ca. 865 kg
Bündelgröße	5 Stück
Regeldachneigung (RDN)	16°
Hagelwiderstandsklasse (HW)	4
Lattweitengruppe	modellabhängig



Karat - Farbübersicht











Anthrazit Titansilver

Diamantschwarz

Warum ERLUS?



GARANTIERTE QUALITÄT

HAGELWIDERSTANDSKLASSE 4 ODER HÖHER

ÜBER 20 MODELLE, ÜBER 30 FARBEN

PREISGEKRÖNT IN DESIGN UND FORM

BAUEN SIE AUF ÜBER 180 JAHRE ERFAHRUNG!

ERLUS AG Hauptstraße 106 84088 Neufahrn/NB 08773 180 info@erlus.com erlus.com

Der ERLUS Karat übertrifft, wie alle ERLUS Tondachziegel, die in der Dachziegelnorm DIN EN 1304 geforderten Güteeigenschaften. ERLUS Dachziegel sind ein natürlicher Baustoff, daher unterscheiden sich die einzelnen Ziegel in Farbnuancen voneinander. In verschiedenen europäischen Ländern gelten unterschiedliche Regelwerke bzw. handwerkliche Verarbeitungstraditionen. Deswegen haben die ERLUS Herstellervorschriften Vorrang. Zusatzmaßnahmen zur Windsogsicherung sind gemäß den jeweils gültigen Regeln/Normen auszuführen. Die angegebenen Größen und Gewichte sind Normalwerte. Durch Wechsel im Rohmaterial und unterschiedliches Schwindverhalten sind Maßabweichungen nicht immer vermeidbar. Es ist deshalb zweckmäßig, vor der Verarbeitung der Ziegel an der Baustelle die Deckmaße zu prüfen. Eventuelle verlege-, produktions- oder transportbedingte Lädierungen, Kratzer und Reibungsspuren beeinträchtigen nicht die Qualität der Dachziegel.

Dieser Prospekt entspricht dem Stand Februar 2025.

Modell- und Farbänderungen vorbehalten. Originalgetreue Farbwiedergabe kann im Druck nicht garantiert werden.

Urheberrechtshinweis © ERLUS AG 2025. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen – auch auszugsweise – nur mit vorheriger Genehmigung der ERLUS AG vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.