



ERLUS 



Reformpfanne XXL

PRODUKTINFORMATION

Reformpfanne XXL – Stilvolles Reformdesign im zeitsparenden Großformat

Die ERLUS Reformpfanne XXL ist eine klassische Reformpfanne mit klaren Kanten und ausgewogenen Proportionen. Dadurch eignet sie sich für den traditionellen Baustil ebenso gut wie für moderne Architektur. Die flache Form der ERLUS Reformpfanne XXL passt auch perfekt zu Zelt- und Walmdächern: Weil der Firstziegel gut aufliegt, wirkt der Grat nicht aufgesetzt. Das vielseitige Dachziegelmodell aus der XXL-Familie ist außerdem eine attraktive Empfehlung anstelle eines Glattziegels.

Leichtes Handling

4,0 kg pro Stück, sehr gut und schnell zu verlegen

Niedrige Profilhöhe

ideal für Zelt- und Walmdächer

Kostensparende Alternative zu Glattziegeln

Idealer Sanierungsziegel
Verschieberegion 20 mm



Profitabel
durch 10er-Format


Regeldachneigung 22°
nach Dachdecker-Fachregelwerk

Umfangreiches Zubehör
inklusive ALU-SYSTEM
aus einer Hand

Lattweitengruppe 38,5 cm
Modell aus der XXL-Familie

TECHNISCHE DATEN


Größe	ca. 29,5 x 46,5 cm
Lattweite	ca. 37,7 - 39,7 cm
Mittlere Deckbreite	ca. 25,7 cm
Bedarf je m ²	ca. 9,8 - 10,3 Stück
Gewicht nach DIN 1055 einschl. Lattung	ca. 0,55 kN/m ²
Realgewicht ohne Lattung	ca. 40 kg/m ²
Paletteninhalt	240 Stück
Palettengewicht	ca. 1.145 kg
Bündelgröße	5 Stück
Regeldachneigung (RDN)	22°
Hagelwiderstandsklasse (HW)	4
Lattweitengruppe	38,5 cm



Mehr Infos:



erlus.com/reform-xxl



Reformpfanne XXL – Farbübersicht



Rot



Anthrazit

Warum ERLUS?

- 30 JAHRE NACHKAUFGARANTIE
- 30 JAHRE MATERIALGARANTIE
- HAGELWIDERSTANDSKLASSE 4 ODER HÖHER
- ÜBER 20 MODELLE, ÜBER 30 FARBEN
- PREISGEKRÖNT IN DESIGN UND FORM

BAUEN SIE AUF ÜBER 180 JAHRE ERFAHRUNG!



ERLUS AG
Hauptstraße 106
84088 Neufahrn/NB
08773 180
info@erlus.com
erlus.com

Der ERLUS Reformpfanne XXL übertrifft, wie alle ERLUS Tondachziegel, die in der Dachziegelnorm DIN EN 1304 geforderten Güteeigenschaften. ERLUS Dachziegel sind ein natürlicher Baustoff, daher unterscheiden sich die einzelnen Ziegel in Farbnuancen voneinander. In verschiedenen europäischen Ländern gelten unterschiedliche Regelwerke bzw. handwerkliche Verarbeitungstraditionen vor. Deswegen haben die ERLUS Herstellervorschriften Vorrang. Zusatzmaßnahmen zur Windsogsicherung sind gemäß den jeweils gültigen Regeln/Normen auszuführen. Die angegebenen Größen und Gewichte sind Normalwerte. Durch Wechsel im Rohmaterial und unterschiedliches Schwindverhalten sind Maßabweichungen nicht immer vermeidbar. Es ist deshalb zweckmäßig, vor der Verarbeitung der Ziegel an der Baustelle die Deckmaße zu prüfen. Eventuelle verlege-, produktions- oder transportbedingte Lädierungen, Kratzer und Reibungsspuren beeinträchtigen nicht die Qualität der Dachziegel.

Dieser Prospekt entspricht dem Stand Februar 2025.

Modell- und Farbänderungen vorbehalten. Originalgetreue Farbwiedergabe kann im Druck nicht garantiert werden.

Urheberrechtshinweis © ERLUS AG 2025. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen – auch auszugsweise – nur mit vorheriger Genehmigung der ERLUS AG vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.