

ERLUS

FABRICATION ALLEMANDE



Reform XXL

INFORMATION PRODUIT

Reform XXL – Une tuile au design contemporain dans un grand format très efficace

La tuile REFORM XXL est une tuile moderne à la beauté intemporelle issue de la réinterprétation d'un modèle de grande tradition. Les lignes sobres et les proportions équilibrées de cette tuile lui confèrent un très large domaine d'utilisation. Elle est ainsi à même d'embellir les toitures des constructions traditionnelles mais sera également parfaitement adaptée pour valoriser une architecture contemporaine. Le profil abaissé de la tuile Reform XXL® convient pour toutes les formes de toiture donc aussi bien aux toitures à 4 pans qu'aux toitures à deux versants : les faîtières ou les arêtières et ne donneront ainsi pas l'impression d'être en surépaisseur. La polyvalence de ce modèle grand moule positionne la tuile REFORM XXL comme une alternative valorisante et fonctionnelle aux tuiles à pureau plat.

Manipulation facile

4,0 kg par pièce,
pose très facile et rapide

Hauteur de profil abaissée

Bien adaptée pour
toiture à 4 pans

Alternative avantageuse aux tuiles à pureau plat

Idéale pour la rénovation
Pureau variable de 20 mm



Rentable

Seulement de
10 pièces par m²

Pente nominale 22°

Gamme complète
d'accessoires de
qualité y compris
tuiles en aluminium

Groupe de pureau : 38,5 cm
Modèle de la famille XXL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	env. 29,5 x 46,5 cm
Pureau moyen	env. 37,7 - 39,7 cm
Largeur utile	env. 25,7 cm
Tuiles par m ²	ab 9,8 pièces
Poids au m ² , selon DIN 1055, lattage inclus	env. 0,55 kN/m ²
Poids réel au m ² sans lattage	env. 40 kg/m ²
Nombre de pièces par palette	240 pièces
Poids de la palette	env. 1.141 kg
Paquets de	5 pièces
Pente nominale (sans écran)	22°
Classe de résistance à la grêle	4
Groupe de pureau	38,5 cm



Plus d'infos:



erlus.com/reform-xxl



Reform XXL – Le coloris



Rouge vieilli



Anthracite

La mise en œuvre des tuiles Ergoldsbacher Reform XXL doit être conforme aux prescriptions du D.T.U. 40-21 (couvertures en tuiles de terre cuite à emboîtement ou à glissement à relief) pour tout chantier réalisé en France.

Détails techniques et conditions ERLUS pour pose de la tuile Reform XXL sur pentes faibles : consulter notre site www.erlus.fr ou scanner le QR code ci-contre.

Erlus AG

Hauptstraße 106
84088 Neufahrn/NB
08773 180
info@erlus.com
erlus.com

Pourquoi Erlus ?



- QUALITÉ PREMIUM
- DISPONIBILITÉ GARANTIE DE 20 ANS
- CLASSE DE RÉSISTANCE À LA GRÊLE 4 OU SUPÉRIEURE
- PLUS DE 20 MODÈLES ET PLUS DE 30 COLORIS
- DESIGN ET FONCTIONNALITÉ PRIMÉS

LE BÉNÉFICE DE PLUS DE 180 ANS D'EXPÉRIENCE!

Nous nous réservons la possibilité d'apporter toutes modifications de formes et de couleurs. Le rendu des couleurs originales ne peut pas être garanti à l'impression. **Ce prospectus correspond à notre édition de janvier 2024.** Information relative aux droits d'auteur © ERLUS AG 2024. Tous droits réservés. Sauf autorisation préalable de la ERLUS AG, ces documents dont tous les droits d'auteur sont réservés ne doivent pas - même pas partiellement - être reproduits, modifiés ou diffusés sous quelque forme que ce soit ou diffusés à un média quel qu'il soit ou enregistrés dans une base de données ou un autre système de mémorisation de données. Une utilisation sans autorisation préalable est considérée comme violation des dispositions respectives régissant les droits d'auteur.
Photographes: Jan Kobel, Erlus