

Ergoldsbacher Dachziegel – empfohlene Dachneigungsgrenzen

Regeldachneigung (RDN), Minstdachneigung (MDN)

 Ergoldsbacher E58 S RDN 22°/MDN 10°	 Ergoldsbacher E58 SL RDN 20°/MDN 10°	 Ergoldsbacher E58 RDN 20°/MDN 10°	 Ergoldsbacher E58 MAX RDN 20°/MDN 10°	 Ergoldsbacher E58 PLUS RDN 20°/MDN 10°	 Ergoldsbacher E58 RS RDN 16°/MDN 10° NEU
 Ergoldsbacher Karat RDN 16°/MDN 7°	 Ergoldsbacher Karat XXL RDN 20°/MDN 10°	 Ergoldsbacher Linea RDN im Verband 25° RDN in Reihe 30° MDN 10°	 Ergoldsbacher Forma RDN 22°/MDN 10°	 Ergoldsbacher Scala RDN im Verband 25° RDN in Reihe 30° MDN 10° NEU	 Ergoldsbacher Falzziegel RDN 30°/MDN 10°
 Ergoldsbacher Großfalzziegel RDN im Verband 25° RDN in Reihe 30° MDN 10°	 Ergoldsbacher Großfalzziegel XXL RDN 22°/MDN 10°	 Ergoldsbacher Reformpfanne SL RDN 25°/MDN 10°	 Ergoldsbacher Reformpfanne XXL RDN 22°/MDN 10°	 Ergoldsbacher Hohlfalz SL RDN 20°/MDN 10°	 Ergoldsbacher Monaco RDN 22°/MDN 10°
 Ergoldsbacher Mönchpfanne RDN 22°/MDN 10°	 Fränkischer Rinnenziegel RDN 40°/MDN 10°	 Ergoldsbacher Mönch- u. Nonnenziegel RDN 40°/MDN 10°	 Ergoldsbacher Biberschwanzziegel RDN 30°/MDN 10°		

ERLUS AG

Hauptverwaltung
Hauptstraße 106
84088 Neufahrn/NB
T 08773 18-0
F 08773 1849113
info@erlus.com
www.erlus.com



Modell- und Farbänderungen vorbehalten. Originalgetreue Farbwiedergabe kann im Druck nicht garantiert werden. **Dieser Prospekt entspricht dem Stand Mai 2017.**

Urheberrechtshinweis © ERLUS AG 2017. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen – auch auszugsweise – nur mit vorheriger Genehmigung der ERLUS AG vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.

0517/17/ST/GO/MappeZusatztmaß/1.0

Ergoldsbacher Dachziegel in Verbindung mit geeigneten regen- sichernden Zusatzmaßnahmen

TECHNISCHE INFORMATION



Technische Information für Planer und Verarbeiter

Ergoldsbacher Dachziegel in Verbindung mit geeigneten regen- sichernden Zusatzmaßnahmen



Regeldachneigung und Zusatzmaßnahmen

Form, Verfalzung und Fügetechnik bestimmen die Wasserführung eines Dachziegels, woraus sich die Regeldachneigung ableitet. Welche regensichernden Zusatzmaßnahmen daraus resultieren, sind außerdem von der Nutzungsart, der Dachkonstruktion, den klimatischen Bedingungen und den verbauten technischen Anlagen abhängig. Jeder dieser Parameter kann die Anforderungen an mögliche Zusatzmaßnahmen verändern. Für diese Anforderungen gibt es in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterschiedliche Normen und Regelwerke die, wenn nichts Abweichendes vereinbart wird, einzuhalten sind.

Die richtige Dachkonstruktion – übersichtlich und einfach

Die Unterschiede der nationalen Regelwerke haben uns dazu bewegt, für unsere Ergoldsbacher Dachziegel eine einheitliche länderübergreifende Zuordnung von Zusatzmaßnahmen auszuarbeiten. Diese technische Information ist in Zusammenarbeit mit unseren Partnern – den Premium-Herstellern von Unterdächern, Unterdeckungen und Unterspannungen – in Anlehnung an das Merkblatt „Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen“ entstanden. Planer und Verarbeiter können daraus einfach und übersichtlich das richtige Produkt für ihre regensichernde Zusatzmaßnahme auswählen. Die beigelegten Informationsblätter sind das Resultat jahrelanger praktischer Erfahrung, wissenschaftlich nachvollziehbar und von Bauexperten anerkannt.